

WD4060D

| | |
|------------|------------------------|
| Famiglia | Termodisinfettori |
| Tipologia | Termodisinfettore 60cm |
| Intrastat | 90189084 |
| Codice EAN | 8017709172862 |



Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Installabile sotto top | Sì | Sistema di asciugatura ad aria calda forzata con filtro assoluto HEPA | Sì |
| Livelli di lavaggio | fino a 4 | Temperatura dell'aria d'asciugatura | Modificabile da 40 a 115 °C |
| Capacità di carico DIN | fino a 8 | Classe filtro HEPA | EN 1822-5 H14 |
| Porta | 1, a battente in acciaio bilanciata | Grado di separazione del filtro HEPA | 99.995% % |
| Blocco porta di sicurezza | Sì, con sblocco elettromagnetico ed apertura automatica | Durata del filtro HEPA | 500 h |
| Sistema di apertura d'emergenza | Sì | Livello pressione acustica (dba) | Max. 50 dBA |
| Sensori della temperatura nella camera | 2 x PT 1000 Classe B IEC 60751 | Porta seriale RS232 | Sì |

Programmi

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| Programmi standard memorizzati | 9 | Possibilità di modificare i programmi | Sì |
| Programmi modificabili | 6 | | |

Interfaccia

| | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|
| Controllo Elettronico | Sì | Tracciabilità | Ultimi 250 programmi eseguiti |
| Display | LCD | Archiviazione cicli | Sì |
| Indicatore avanzamento programma | Sì | Download archivio cicli | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Sì | | |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| Indicatore di allarme | Si, a display | Diagnostica | Da remoto, con optional , Tramite applicativo software |
| Visualizzazione durata residua | Si | Porta LAN per collegamento di rete | Opzionale |

Costruzione

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Materiale camera di lavaggio | Acciaio Inox AISI 316L | Capacità vasca (volume lordo) | 168 l |
| Materiale rivestimento esterno | Acciaio Inox AISI 304 | | |

Dotazioni

| | | | |
|---|----|--|----------|
| Addolcitore dell'acqua incorporato | Si | Controllo dosaggio prodotti chimici | Di serie |
| Condensatore di vapore | Si | Allacciamento tubo di carico | 3/4" |
| Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido | Si | Diametro tubo di scarico | 1/2" |
| Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido | Si | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|
| Collegamento Elettrico | 3N AC 400V - 50Hz | Conversione in monofase | Si |
| Tensione (V) | 400 V | Disponibilità versione monofase | Si, opzionale |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz | Possibilità 60 Hz | Si, su richiesta |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|-------------|------------------------|-----------|
| Dimensioni del prodotto LxPxA (mm) | 600x600x850 | Peso lordo (kg) | 88,000 kg |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 mm | Peso netto | 76,000 kg |

