

WD5090T

Familia	Lavadoras termodesinfectadoras
Tipología	Lavadora termodesinfectadora 90cm
Intrastat	90189084
Código EAN	8017709147808



Características técnicas

Instalable bajo encimera	Sí	Sistema de secado por aire caliente forzado con filtro absoluto HEPA	Sí
Niveles de lavado	Hasta 4	Temperatura del aire de secado	Editable de 40 a 115 °C
Capacidad de carga DIN	Hasta 8	Clase filtro HEPA	EN 1822-5 H14
Temperatura del aire de secado	Editable de 40 a 115 °C	Grado de separación del filtro HEPA	99.995% %
Puerta	1, abatible equilibrada en acero inoxidable	Duración del filtro HEPA	500 h
Bloqueo puerta de seguridad	Sí, con desbloqueo electromagnético y apertura automática	Nivel de ruido (dB(A))	Max. 50 dBA
Sistema de apertura de emergencia	Sí	Puerto serial RS232	Sí
Sensores de temperatura en la cámara de lavado	2 x PT 1000 Class B IEC 60751		

Programas

Programas estándar almacenados	20	Posibilidad de editar programas	Sí
Programas editables	10 (ampliables hasta 50)		

Interface

Control electrónico	Sí	Traceabilidad	Últimos 250 programas ejecutados
---------------------	----	---------------	----------------------------------

Pantalla	LCD	Archivo de ciclos	Sí
Indicador de progreso del programa	Sí	Descarga archivo de ciclos	Sí
Indicador de fin de ciclo	Sí	Diagnostica	A través de una aplicación de software; De forma remota, con opción
Indicador de alarma	Sí, en pantalla		
Visualización duración restante	Sí	Puerto LAN para conexión a la red	Opcional

Construcción

Material cámara de lavado	Acero inoxidable AISI 316L	Cámara de lavado con guías telescópicas	Sí
Material paneles externos	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cámara (volumen bruto)	168 l

Equipamiento

Compartimiento para detergentes	Sí, para 4 bidones de 5l	Bomba peristáltica para dosificación desinfectante	Opcional
Descalcificador de agua incorporado	Sí	Bomba peristáltica para dosificación lubricante	Opcional
Condensador de vapor	Sí	Control de dosificación productos químicos	Estándar
Bomba peristáltica para dosificación detergente líquido	Sí	Conexión tubo de suministro de agua	3/4"
Bomba peristáltica para dosificación neutralizante líquido	Sí	Diametro tubo de desagüe	1/2"

Disponible también

Versiones disponibles	WD5090TFO - versión full optional
-----------------------	-----------------------------------

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica	3N AC 400V - 50Hz	Conversión en monofásica	Sí
Voltaje (V)	400 V	Posibilidad 60 Hz	Sí, bajo pedido
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

Datos logísticos

Dimensiones del producto (mm)	900x640x850	Peso bruto (kg)	119,000 kg
Anchura del producto (mm)	900 mm	Peso neto	103,000 kg

Accesorios Compatible



CPC1B



CPCENDO



CS1-1



CS2



CSK4B



CSK6B



CSK8B



EF5DS



KITMIC10



ZCS1



ZCS2B