

# WO-10

Design-Serie	Wasseraufbereitung
Unterkategorie	Osmosis
Produktbreite	143 mm
Produkttiefe	560 mm
Produkthöhe	455 mm
Produktabmessungen (BxTxH)	143x560x455 mm



## Zubehör

Filter-Burnout-Alarm	Ja
Mains water failure alarm	Ja
Überlaufwarnung	Ja
Automatischer temporärer Membranfluss bei längerer Inaktivität	Ja
Permeat-Salzgehaltsregler und -anzeiger, für den Benutzer zugänglich	Ja
Trockenlaufschutz für Pumpen	Ja

## Konstruktion

Produktion pro Stunde	120 l/h	Maximale Härte des Eingangswassers (°F)	35
Rückgewinnungsrate	40	Max. Leitfähigkeit des einlaufenden Wassers	1200 µS/cm
Maximale Temperatur des einströmenden Wassers (°C)	35	Chlor-/Eisenmenge im Eingangswasser	0,2
Max-min. Druck Wasserzulauf	1-6		

## Verbrauch und Anschluss

Anschlusswert	220-240 V / 1,5 A / 50-60 Hz	Elektrischer Gesamtanschluss	345 W
---------------	------------------------------	------------------------------	-------

## Logistik-Informationen

---

<b>EAN code</b>	8017709191764	<b>Nettogewicht</b>	15,400 kg
<b>Abmessungen des verpackten Produkts</b>	205x600x650	<b>Bruttogewicht</b>	16,900 kg

