

WO-10

Семейство продуктов	Водоподготовка
Подсемейство продуктов	Обратный осмос
Ширина	143 мм
Глубина изделия (мм)	560 мм
Высота	455 мм
Размеры (ШхГхВ)	143x560x455 mm



Оборудование

Индикация загрязнения фильтров	Да
Индикация недостатка воды	Да
Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления	Да
Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии	Да
Регулятор и индикатор наличия соли	Да
Защита помпы	Да

Конструкция

Производительность (л/ч)	120 л/ч	Максимальная жесткость воды (°F)	35
Скорость восстановления (%)	40	Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)	1200 мкСм/ см
Максимальная температура воды на входе (°C)	35	Содержание хлора /железа в воде (мг /л)	0,2
Мин./макс. давление воды на входе (бар)	1-6		

Подключение и потребление

Электрическое подключение	220-240 V / 1,5 A / 50-60 Hz	Общая мощность	345 Вт
---------------------------	------------------------------	----------------	--------

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код) 8017709191764
Размеры упаковки (мм) 205x600x650

Вес нетто 15,400 kg
Вес нетто (кг) 16,900 kg

