

WO-10

| | |
|------------------------|----------------|
| Семейство продуктов | Водоподготовка |
| Подсемейство продуктов | Обратный осмос |
| Ширина | 143 мм |
| Глубина изделия (мм) | 560 мм |
| Высота | 455 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 143x560x455 mm |



Оборудование

| | |
|--|----|
| Индикация загрязнения фильтров | Да |
| Индикация недостатка воды | Да |
| Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления | Да |
| Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии | Да |
| Регулятор и индикатор наличия соли | Да |
| Защита помпы | Да |

Конструкция

| | | | |
|---|---------|---|---------------|
| Производительность (л/ч) | 120 л/ч | Максимальная жесткость воды (°F) | 35 |
| Скорость восстановления (%) | 40 | Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см) | 1200 мкСм/ см |
| Максимальная температура воды на входе (°C) | 35 | Содержание хлора /железа в воде (мг /л) | 0,2 |
| Мин./макс. давление воды на входе (бар) | 1-6 | | |

Подключение и потребление

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| Электрическое подключение | 220-240 V / 1,5 A / 50-60 Hz | Общая мощность | 345 Вт |
|---------------------------|------------------------------|----------------|--------|

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код) 8017709191764
Размеры упаковки (мм) 205x600x650

Вес нетто 15,400 kg
Вес нетто (кг) 16,900 kg

