WO-10

Семейство продуктов	Водоподготовка
Подсемейство продуктов	Обратный осмос
Ширина	143 мм
Глубина изделия (мм)	560 мм
Высота	455 мм
Размеры (ШхГхВ)	143x560x455 mm



Оборудование

Индикация загрязнения фильтров	Да
Индикация недостатка воды	Да
Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления	Да
Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии	Да
Регулятор и индикатор наличия соли	Да
Защита помпы	Да

Конструкция

Производительность (л/ч)	120 л/ч
Скорость восстановления (%)	40
Максимальная температура воды на входе (°C)	35
Мин./макс. давление воды на входе (бар)	1-6
Максимальная жесткость воды (°f)	35
Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)	1200 мкСм/ см
Содержание хлора /железа в воде (мг /л)	0,2

Подключение и потребление

Электрическое подключение	220-240 V / 1,5 A / 50-60 Hz
Общая мощность	345 Вт

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код)	8017709191764	**Вес нетто**	15,400 kg
		Вес нетто (кг)	16,900 kg
Размеры упаковки (мм)	205x600x650		

