WO-20-01

Produktgruppe	Vandbehandling
Underfamilie	Osmose
Bredde	150 mm
Dybde	550 mm
Højde	490 mm
Produktdimensioner (BxDxH)	150x550x490 mm



Udstyr

Alarm for filterskift	Ja
Overløbsalarm	Ja
Automatisk tidsstyret membranskylning ved længere tids inaktivitet	Ja
Styring og visning af permeatets saltholdighed	Ja
Tørløbssikring for pumpe	Ja

Konstruktion

Tank volumen	2 l
Produktion pr time	120 l/h
Gendannelseshastighed (%)	35 (=25 °F)
Indkommende, maksimal vandtemperatur (°C)	35
Max-min. indkommende vand (bar)	1,5-6
Indkommende, maksimal vandhårdhed (°f)	35
Indgående vand max. ledningsevne	1200 µS/cm
Indkommende vand klor/jern mængde (mg/l)	0,2

Forbrug og tilslutninger

Elektrisk tilslutning	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz
Elektrisk tilslutning/Samlet effekt	690 W

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709282431
Nettovægt	25,000 kg

Pakket produkt dimensioner	650x250x590	**Bruttovægt**	26,000 kg

