

# WO-20-01

Design-Serie	Wasseraufbereitung
Unterkategorie	Osmosis
Produktbreite	150 mm
Produkttiefe	550 mm
Produkthöhe	490 mm
Produktabmessungen (BxTxH)	150x550x490 mm



## Zubehör

Filter-Burnout-Alarm	Ja
Überlaufwarnung	Ja
Automatischer temporärer Membranfluss bei längerer Inaktivität	Ja
Permeat-Salzgehaltsregler und -anzeiger, für den Benutzer zugänglich	Ja
Trockenlaufschutz für Pumpen	Ja

## Konstruktion

Expansionsvolumen	2 l	Max-min. Druck	1,5-6
Produktion pro Stunde	120 l/h	Wasserzulauf	
Rückgewinnungsrate	20	Maximale Härte des Eingangswassers (°F)	35
Maximale Temperatur des einströmenden Wassers (°C)	35	Max. Leitfähigkeit des einlaufenden Wassers	1200 µS/cm
		Chlor-/Eisenmenge im Eingangswasser	0,2

## Verbrauch und Anschluss

Anschlusswert	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Elektrischer Gesamtanschluss	690 W
---------------	----------------------------	------------------------------	-------

## Logistik-Informationen

EAN code	8017709282431	Nettogewicht	25,000 kg
----------	---------------	--------------	-----------

Abmessungen des  
verpackten Produkts

650x250x590

Bruttogewicht

26,000 kg

