

WO-20-01

Familia	Tratamiento de agua
Subfamilia	Osmosis
Anchura	150 mm
Profundidad	550 mm
Altura	490 mm
Product dimensions (WxDxH)	150x550x490 mm



Equipamiento

Alerta desgaste de filtros	Sí
Alerta por desbordamiento	Sí
Flujo temporizado automático de membrana durante inactividad prolongada	Sí
Visor y regulador de salinidad de permeado	Sí
Protección contra la sequedad de la bomba	Sí

Construcción

Capacidad del tanque	2 l	Presión del agua entrante máx.-mín. (bar)	1.5 - 6
Producción por hora	120 l/h	Dureza máxima del agua entrante	35
Índice de recuperación (%)	25	Conductividad máxima del agua entrante	1200 µS/cm
Temperatura máxima del agua entrante (°C)	35	Cantidad de cloro/férrico del agua entrante (mg/l)	0,2

Consumos y conexiones

Conexión eléctrica	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Conexión eléctrica/Energía total	690 W
---------------------------	----------------------------	---	-------

Datos logísticos

EAN code	8017709282431	Net weight	25,000 kg
-----------------	---------------	-------------------	-----------

Packed product
dimensions

650x250x590

Gross weight

26,000 kg

