

WO-20-01

Série	Traitement de l'eau
Série	Osmoseur
Largeur du produit	150 mm
Profondeur du produit	550 mm
Hauteur du produit	490 mm
Product dimensions (WxDxH)	150x550x490 mm



Equipement

Alarme filtres usés	oui
Alarme anti-fuite avec arrêt automatique	oui
Flux automatique membranes temporisé pendant inactivité prolongée	oui
Régulateur et indicateur visuel de salinité de l'eau osmosée	oui
Protection contre la marche à vide de la pompe	oui

Construction

Capacité du réservoir d'accumulation	2 l	Pression min/max de l'eau à l'arrivée (bar)	1,5 - 6
Production horaire	120 l/h	Dureté max de l'eau à l'arrivée (°F)	35
Taux de récupération	35 (=25°F)	Conductivité max de l'eau à l'arrivée	1200 µS/cm
Température maximale de l'eau à l'arrivée (°C)	35	Quantité Chlore et Fer autorisés dans l'eau à l'arrivée (mg/l)	0,2

Consommations et branchements

Branchement électrique	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Alimentation électrique/ puissance totale	690 W
------------------------	----------------------------	---	-------

Informations logistiques

Code EAN	8017709282431	Net weight	25,000 kg
Packed product dimensions	650x250x590	Gross weight	26,000 kg

