

WO-20-01

Famiglia	Trattamento acqua
Sottofamiglia	Osmotizzatore
Larghezza del prodotto	150 mm
Profondità del prodotto	550 mm
Altezza del Prodotto	490 mm
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	150x550x490 mm



Dotazioni

Allarme esaurimento filtri	Sì
Allarme antiallagamento con blocco automatico	Sì
Flussaggio automatico membrane temporizzato in prolungata inattività	Sì
Regolatore e visualizzatore salinità del permeato	Sì
Protezione marcia a secco pompa	Sì

Costruzione

Capacità serbatoio di accumulo	2 l	Pressione min/max acqua in ingresso (bar)	1,5-6
Produzione oraria	120 l/h	Durezza max acqua in ingresso (°F)	35
Tasso di recupero (%)	dal 25% al 60%	Conducibilità max acqua in ingresso	1200 µS/cm
Temperatura max acqua in ingresso (°C)	35	Cloro/Ferro ammesso acqua in ingresso (mg/l)	0,2

Consumi e allacci

Collegamento elettrico di default	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Potenza installata totale	690 W
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709282431	Peso netto	25,000 kg
------------	---------------	------------	-----------

Dimensioni del prodotto 650x250x590
imballato (mm)

Peso lordo

26,000 kg

