

# WO-20-01

Famiglia	Trattamento acqua
Sottofamiglia	Osmotizzatore
Larghezza del prodotto	150 mm
Profondità del prodotto	550 mm
Altezza del Prodotto	490 mm
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	150x550x490 mm



## Dotazioni

Allarme esaurimento filtri	Sì
Allarme antiallagamento con blocco automatico	Sì
Flussaggio automatico membrane temporizzato in prolungata inattività	Sì
Regolatore e visualizzatore salinità del permeato	Sì
Protezione marcia a secco pompa	Sì

## Costruzione

Capacità serbatoio di accumulo	2 l	Pressione min/max acqua in ingresso (bar)	1,5-6
Produzione oraria	120 l/h	Durezza max acqua in ingresso (°F)	35
Tasso di recupero (%)	dal 25% al 60%	Conducibilità max acqua in ingresso	1200 µS/cm
Temperatura max acqua in ingresso (°C)	35	Cloro/Ferro ammesso acqua in ingresso (mg/l)	0,2

## Consumi e allacci

Collegamento elettrico di default	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Potenza installata totale	690 W
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------

## Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709282431	Peso netto	25,000 kg
------------	---------------	------------	-----------

Dimensioni del prodotto 650x250x590  
imballato (mm)

Peso lordo

26,000 kg

