

# WO-20-01

Grupa produktowa	Uzdatnianie wody
Podkategoria	Osmoza
Szerokość	150 mm
Głębokość	550 mm
Wysokość	490 mm
Product dimensions (WxDxH)	150x550x490 mm



## Wyposażenie

Alarm zabrudzenia filtrów	Tak
Alarm przelania z automatyczną blokadą	Tak
Automatyczne płukanie membrany podczas dłużego braku aktywności	Tak
Regulator i wskaźnik przenikania zasolenia	Tak
Zabezpieczenie pompy	Tak

## Konstrukcja

Pojemność zbiornika	2 l	Min./Max. ciśnienie wody na wejściu (bar)	1,5-6
Produkcja	120 l/h	Max. twardość wody zasilającej (°F)	35
Wskaźnik rekuperacji (%)	35 (=25°F)	Maksymalna przewodność wody na wejściu	1200 µS/cm
Maksymalna temperatura wody na wejściu (°C)	35	Wejście wody chlor/żelazo (mg/l)	0,2

## Zużycie energii i podłączenie

Podłączenie elektryczne	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Podłączenie elektryczne / Moc całkowita	690 W
-------------------------	----------------------------	---	-------

## Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709282431	Net weight	25,000 kg
---------	---------------	------------	-----------

**Packed product  
dimensions**

650x250x590

**Gross weight**

26,000 kg

