

## WO-20-01

<b>Серия</b>	Водоподготовка
<b>Подсемейство продуктов</b>	Обратный осмос
<b>Ширина</b>	150 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм
<b>Высота</b>	490 мм
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	150x550x490 mm



## Оборудование

<b>Индикация загрязнения фильтров</b>	Да
<b>Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления</b>	Да
<b>Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии</b>	Да
<b>Регулятор и индикатор наличия соли</b>	Да
<b>Заданная помпы</b>	Да

## Конструкция

<b>Объем накопительного резервуара</b>	2 л	<b>Мин./макс. давление воды на входе (бар)</b>	1,5-6
<b>Производительность (л/ч)</b>	120 л/ч	<b>Максимальная жесткость воды (°F)</b>	35
<b>Скорость восстановления (%)</b>	35 (=25°F)	<b>Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)</b>	1200 мкСм/ см
<b>Максимальная температура воды на входе (°C)</b>	35	<b>Содержание хлора /железа в воде (мг /л)</b>	0,2

## Подключение и потребление

<b>Электрическое подключение</b>	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	<b>Общая мощность</b>	690 Вт
----------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------

## Логистическая информация

---

<b>EAN-код</b>	8017709282431	<b>Вес нетто</b>	25,000 kg
<b>Размеры упаковки (мм)</b>	650x250x590	<b>Вес нетто (кг)</b>	26,000 kg

