WO-20-01

Семейство продуктов	Водоподготовка
Подсемейство продуктов	Обратный осмос
Ширина	150 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Высота	490 мм
Размеры (ШхГхВ)	150x550x490 mm



Оборудование

Индикация загрязнения фильтров	Да
Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления	Да
Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии	Да
Регулятор и индикатор наличия соли	Да
Защита помпы	Да

Конструкция

Объем накопительного резервуара	2 л	**Мин./макс. давление воды на входе (бар)**	1,5-6
Производительность (л/ч)	120 л/ч	**Максимальная жесткость воды (°f)**	35
Скорость восстановления (%)	35 (=25°F)	**Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)**	1200 мкСм/ см
Максимальная температура воды на входе (°C)	35	**Содержание хлора /железа в воде (мг /л)**	0,2

Подключение и потребление

Электрическое подключение	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	**Общая мощность**	690 Вт

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код)	8017709282431	**Вес нетто**	25,000 kg
		Вес нетто (кг)	26,000 kg
Размеры упаковки (мм)	650x250x590		

