WO-20-01

Produktgrupp	Vattenbehandling
Underfamilj	Osmos
Bredd	150 mm
Djup	550 mm
Höjd	490 mm
Produktmått (B x D x H)	150x550x490 mm



Utrustningar

Larm för filterbyte	Ja
Överfyllnadslarm	Ja
Automatisk tidsstyrt membrangenomspolning vid längre inaktivitet	Ja
Permeatets salthaltstyrning och display	Ja
Torrkörningsskydd för pump	Ja

Konstruktion

Tankens volym	2 l
Produktion per timme	120 l/h
Återvinningsgrad (%)	35 (= 25 °F)
Maximal temperatur för inkommande vatten (°C)	35
Max/min tryck inkommande vatten (bar)	1,5-6
Maximal hårdhet för inkommande vatten (°f)	35
Maximal konduktivitet för inkommande vatten	1200 µS/cm
Maximal tillåten mängd klor/järn i inkommande vatten (mg/l)	0,2

Förbrukning och anslutningar

Elektrisk anslutning	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	**Elanslutning/total effekt**	690 W

Logistisk information

EAN-kod	8017709282431	**Nettovikt**	25,000 kg

Förpackade produktdimensioner	650x250x590	**Bruttovikt**	26,000 kg

