

WO-20-01

| | |
|-------------------------|------------------|
| Serie | Vattenbehandling |
| Serie | Osmos |
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 550 mm |
| Höjd | 490 mm |
| Produktmått (B x D x H) | 150x550x490 mm |



Utrustningar

| | |
|--|----|
| Avisering vid burnout av filter | Ja |
| Avisering vid översvämning | Ja |
| Automatiskt uppskjutet membranflöde under längre perioder av inaktivitet | Ja |
| Reglering och kontroll av salthalt i permeat | Ja |
| Skydd mot uttorkning av pump | Ja |

Konstruktion

| | | | |
|---|--------------|---|------------|
| Lagringstankens volym | 2 l | Max/min tryck inkommande vatten (bar) | 1,5-6 |
| Produktion per timme | 120 l/h | Maximal hårdhet för inkommande vatten (°F) | 35 |
| Återvinningsgrad (%) | 35 (= 25 °F) | Maximal konduktivitet för inkommande vatten | 1200 µS/cm |
| Maximal temperatur för inkommande vatten (°C) | 35 | Maximal tillåten mängd klor/järn i inkommande vatten (mg/l) | 0,2 |

Förbrukning och anslutningar

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| Elektrisk anslutning | 220-240 V / 3 A / 50-60 Hz | Elanslutning/total effekt | 690 W |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------|

Logistisk information

| | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| EAN-kod | 8017709282431 | Nettovikt | 25,000 kg |
|---------|---------------|-----------|-----------|

Förpackade
produktdimensioner

650x250x590

Bruttovikt

26,000 kg

