

WO-20-01

Serie	Vattenbehandling
Serie	Osmos
Bredd	150 mm
Djup	550 mm
Höjd	490 mm
Produktmått (B x D x H)	150x550x490 mm



Utrustningar

Avisering vid burnout av filter	Ja
Avisering vid översvämning	Ja
Automatiskt uppskjutet membranflöde under längre perioder av inaktivitet	Ja
Reglering och kontroll av salthalt i permeat	Ja
Skydd mot uttorkning av pump	Ja

Konstruktion

Lagringstankens volym	2 l	Max/min tryck inkommande vatten (bar)	1,5-6
Produktion per timme	120 l/h	Maximal hårdhet för inkommande vatten (°F)	35
Återvinningsgrad (%)	35 (= 25 °F)	Maximal konduktivitet för inkommande vatten	1200 µS/cm
Maximal temperatur för inkommande vatten (°C)	35	Maximal tillåten mängd klor/järn i inkommande vatten (mg/l)	0,2

Förbrukning och anslutningar

Elektrisk anslutning	220-240 V / 3 A / 50-60 Hz	Elanslutning/total effekt	690 W
----------------------	----------------------------	---------------------------	-------

Logistisk information

EAN-kod	8017709282431	Nettovikt	25.000 kg
---------	---------------	-----------	-----------

Förpackade
produktdimensioner

650x250x590

Bruttovikt

26.000 kg

