

WO-30-01

Familia	Tratamiento de agua
Subfamilia	Ósmosis
Anchura	300 mm
Profundidad	445 mm
Altura	700 mm
Product dimensions (WxDxH)	300x445x700 mm



Equipamiento

Alerta desgaste de filtros	Sí
Alerta por desbordamiento	Sí
Flujo temporizado automático de membrana durante inactividad prolongada	Sí
Visor y regulador de salinidad de permeado	Sí
Protección contra la sequedad de la bomba	Sí

Construcción

Capacidad del tanque	12 l	Presión del agua entrante máx.-mín. (bar)	1,5-6
Producción por hora	240 l/h	Dureza máxima del agua entrante	35
Índice de recuperación (%)	25	Conductividad máxima del agua entrante	1200 µS/cm
Temperatura máxima del agua entrante (°C)	30	Cantidad de cloro/férrico del agua entrante (mg/l)	0,2

Consumos y conexiones

Conexión eléctrica	230 V / 3 A / 50 Hz	Conexión eléctrica/Energía total	690 W
--------------------	---------------------	----------------------------------	-------

Datos logísticos

EAN code	8017709284794	Net weight	30,000 kg
----------	---------------	------------	-----------

**Packed product
dimensions**

770x400x550

Gross weight

36,200 kg

