

# WO-30-01

<b>Familia</b>	Tratamiento de agua
<b>Subfamilia</b>	Osmosis
<b>Anchura</b>	300 mm
<b>Profundidad</b>	445 mm
<b>Altura</b>	700 mm
<b>Product dimensions (WxDxH)</b>	300x445x700 mm



## Equipamiento

<b>Alerta desgaste de filtros</b>	Sí
<b>Alerta por desbordamiento</b>	Sí
<b>Flujo temporizado automático de membrana durante inactividad prolongada</b>	Sí
<b>Visor y regulador de salinidad de permeado</b>	Sí
<b>Protección contra la sequedad de la bomba</b>	Sí

## Construcción

<b>Capacidad del tanque</b>	12 l	<b>Presión del agua entrante máx.-mín. (bar)</b>	1.5 - 6
<b>Producción por hora</b>	240 l/h	<b>Dureza máxima del agua entrante</b>	35
<b>Índice de recuperación (%)</b>	25	<b>Conductividad máxima del agua entrante</b>	1200 µS/cm
<b>Temperatura máxima del agua entrante (°C)</b>	30	<b>Cantidad de cloro/férrico del agua entrante (mg/l)</b>	0,2

## Consumos y conexiones

<b>Conexión eléctrica</b>	230 V / 3 A / 50 Hz	<b>Conexión eléctrica/Energía total</b>	690 W
---------------------------	---------------------	---	-------

## Datos logísticos

<b>EAN code</b>	8017709284794	<b>Net weight</b>	30,000 kg
-----------------	---------------	-------------------	-----------

Packed product  
dimensions

770x400x550

Gross weight

36,200 kg

