

# WO-30-01

Famiglia	Trattamento acqua
Sottofamiglia	Osmotizzatore
Larghezza del prodotto	300 mm
Profondità del prodotto	445 mm
Altezza del Prodotto	700 mm
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	300x445x700 mm



## Dotazioni

Allarme esaurimento filtri	Sì
Allarme antiallagamento con blocco automatico	Sì
Flussaggio automatico membrane temporizzato in prolungata inattività	Sì
Regolatore e visualizzatore salinità del permeato	Sì
Protezione marcia a secco pompa	Sì

## Costruzione

Capacità serbatoio di accumulo	12 l	Pressione min/max acqua in ingresso (bar)	1,5-6
Produzione oraria	240 l/h	Durezza max acqua in ingresso (°F)	35
Tasso di recupero (%)	dal 25% al 60%	Conducibilità max acqua in ingresso	1200 µS/cm
Temperatura max acqua in ingresso (°C)	30	Cloro/Ferro ammesso acqua in ingresso (mg/l)	0,2

## Consumi e allacci

Collegamento elettrico di default	230 V / 3 A / 50 Hz	Potenza installata totale	690 W
-----------------------------------	---------------------	---------------------------	-------

## Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709284794	Peso netto	30,000 kg
------------	---------------	------------	-----------

**Dimensioni del prodotto** 770x400x550  
imballato (mm)

**Peso lordo**

36,200 kg

