WO-30-01

Famiglia	Trattamento acqua
Sottofamiglia	Osmotizzatore
Larghezza del prodotto	300 mm
Profondità del prodotto	445 mm
Altezza del Prodotto	700 mm
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	300x445x700 mm



Dotazioni

Allarme esaurimento filtri	Sì
Allarme antiallagamento con blocco automatico	Sì
Flussaggio automatico membrane temporizzato in prolungata inattività	Sì
Regolatore e visualizzatore salinità del permeato	Sì
Protezione marcia a secco pompa	Sì

Costruzione

Capacità serbatoio di accumulo	12 l	**Pressione min/max acqua in ingresso (bar)**	1,5-6
Produzione oraria	240 l/h	**Durezza max acqua in ingresso (°f)**	35
Tasso di recupero (%)	dal 25% al 60%	**Conducibiltà max acqua in ingresso**	1200 µS/cm
Temperatura max acqua in ingresso (°C)	30	**Cloro/Ferro ammesso acqua in ingresso (mg/l)**	0,2

Consumi e allacci

Collegamento elettrico di default	230 V / 3 A / 50 Hz	**Potenza installata totale**	690 W

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709284794	**Peso netto**	30.000 kg

Dimensioni del prodotto imballato (mm)	770x400x550	**Peso lordo**	36.200 kg

