

# WO-30-01

Grupa produktowa	Uzdatnianie wody
Podkategoria	Osmoza
Szerokość	300 mm
Głębokość	445 mm
Wysokość	700 mm
Product dimensions (WxDxH)	300x445x700 mm



## Wyposażenie

Alarm zabrudzenia filtrów	Tak
Alarm przelania z automatyczną blokadą	Tak
Automatyczne płukanie membrany podczas dłużego braku aktywności	Tak
Regulator i wskaźnik przenikania zasolenia	Tak
Zabezpieczenie pompy	Tak

## Konstrukcja

Pojemność zbiornika	12 l	Min./Max. ciśnienie wody na wejściu (bar)	1,5-6
Produkcja	240 l/h	Max. twardość wody zasilającej (°F)	35
Wskaźnik rekuperacji (%)	35 (=25°F)	Maksymalna przewodność wody na wejściu	1200 µS/cm
Maksymalna temperatura wody na wejściu (°C)	30	Wejście wody chlor/żelazo (mg/l)	0,2

## Zużycie energii i podłączenie

Podłączenie elektryczne	230 V / 3 A / 50 Hz	Podłączenie elektryczne / Moc całkowita	690 W
-------------------------	---------------------	---	-------

## Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709284794	Net weight	30,000 kg
---------	---------------	------------	-----------

**Packed product  
dimensions**

770x400x550

**Gross weight**

36,200 kg

