

WO-30-01

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Série | Tratamento de água |
| Série | Osmose |
| Largura | 300 mm |
| Profundidade | 445 mm |
| Altura | 700 mm |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 300x445x700 mm |



Equipamentos

| | |
|--|-----|
| Alerta de queima de filtros | Sim |
| Alerta de transbordo | Sim |
| Membrana de temporização automática durante inatividade prolongada | Sim |
| Regulador de salinidade | Sim |
| Proteção de esvaziamento da bomba | Sim |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|--|-----------------|---|------------|
| Volume do reservatório | 12 l | Pressão máx.-min. de entrada de água (bar) | 1,5-6 |
| Produção por hora | 240 l/h | Dureza máxima da água (°F) | 35 |
| Taxa de recuperação (%) | from 25% to 60% | Condutividade máxima da água de entrada | 1200 µS/cm |
| Temperatura máxima da água de entrada (°C) | 30 | Quantidade de cloro/cloreto férrico da água de entrada (mg/l) | 0,2 |

Consumos e conexões

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------|
| Ligação eléctrica | 230 V / 3 A / 50 Hz | Ligação eléctrica / potência total | 690 W |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------|

Dados de logística

| | | | |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| Código EAN | 8017709284794 | Peso líquido | 30,000 kg |
|------------|---------------|--------------|-----------|

Dimensões do produto 770x400x550
embalado

Gross weight

36,200 kg

