

WO-30-01

Семейство продуктов	Водоподготовка
Подсемейство продуктов	Обратный осмос
Ширина	300 мм
Глубина изделия (мм)	445 мм
Высота	700 мм
Размеры (ШхГхВ)	300x445x700 mm



Оборудование

Индикация загрязнения фильтров	Да
Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления	Да
Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии	Да
Регулятор и индикатор наличия соли	Да
Защита помпы	Да

Конструкция

Объем накопительного резервуара	12 л	Мин./макс. давление воды на входе (бар)	1,5-6
Производительность (л/ч)	240 л/ч	Максимальная жесткость воды (°F)	35
Скорость восстановления (%)	35 (=25°F)	Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)	1200 мкСм/ см
Максимальная температура воды на входе (°C)	30	Содержание хлора /железа в воде (мг /л)	0,2

Подключение и потребление

Электрическое подключение	230 V / 3 A / 50 Hz	Общая мощность	690 Вт
---------------------------	---------------------	----------------	--------

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-код) 8017709284794
Размеры упаковки (мм) 770x400x550

Вес нетто 30.000 kg
Вес нетто (кг) 36.200 kg

