

WO-30-01

Серия	Водоподготовка
Подсемейство продуктов	Обратный осмос
Ширина	300 мм
Глубина изделия (мм)	445 мм
Высота	700 мм
Размеры (ШxГxВ)	300x445x700 mm



Оборудование

Индикация загрязнения фильтров	Да
Акустический сигнал при проливании с автоматической блокировкой управления	Да
Автоматический темпорированный мембранный поток при длительном бездействии	Да
Регулятор и индикатор наличия соли	Да
Защита помпы	Да

Конструкция

Объем накопительного резервуара	12 л	Мин./макс. давление воды на входе (бар)	1,5-6
Производительность (л/ч)	240 л/ч	Максимальная жесткость воды (°F)	35
Скорость восстановления (%)	35 (=25°F)	Максимальная пропускная способность воды (мкСм/ см)	1200 мкСм/ см
Максимальная температура воды на входе (°C)	30	Содержание хлора /железа в воде (мг /л)	0,2

Подключение и потребление

Электрическое подключение	230 V / 3 A / 50 Hz	Общая мощность	690 Вт
----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------

Логистическая информация

EAN-код	8017709284794	Вес нетто	30,000 kg
Размеры упаковки (мм)	770x400x550	Вес нетто (кг)	36,200 kg

