

WO-30-01

СерияВодоподготовкаПодсемейство продуктовОбратный осмос

 Ширина
 300 мм

 Глубина изделия (мм)
 445 мм

 Высота
 700 мм

ЕАN-код 8017709284794



Оборудование

 Индикация загрязнения фильтров
 Да

 Акустический сигнал при проливании с
 Да

Акустический сигнал при проливании с давтоматической блокировкой управления

Автоматический темпорированный мембранный Да

поток при длительном бездействии Регулятор и индикатор наличия солиДа

Защита помпы Да

Конструкция

подключение

Объем накопительного 12 л **Мин./макс. давление** 1,5-6

резервуараводы на входе (бар)Производительность240 л/чМаксимальная35

(л/ч) жесткость воды (°F)

 Скорость
 35 (=25°F)
 Максимальная
 1200 мкСм/ см

 восстановления (%)
 пропускная способность

Максимальная 30 воды (мкСм/ см)

 температура воды на
 Содержание хлора
 0,2

 входе (°C)
 /железа в воде (мг /л)

Подключение и потребление

Электрическое 230 V / 3 A / 50 Hz **Общая мощность** 690 BT

Логистическая информация

SMEG SPA 02.11.2025




Ширина упаковки (мм) 400 mm

Глубина упаковки (мм) 550 mm **Высота упаковки (мм)** 770 mm


Размеры упаковки (мм) 770х400х550

 Вес брутто (кг)
 36,200

 Вес нетто
 30,000 kg







SMEG SPA 02.11.2025