

WO-30-01

Serie	Vattenbehandling
Serie	Osmos
Bredd	300 mm
Djup	445 mm
Höjd	700 mm
Produktmått (B x D x H)	300x445x700 mm



Utrustningar

Avisering vid burnout av filter	Ja
Avisering vid översvämning	Ja
Automatiskt uppskjutet membranflöde under längre perioder av inaktivitet	Ja
Reglering och kontroll av salthalt i permeat	Ja
Skydd mot uttorkning av pump	Ja

Konstruktion

Lagringstankens volym	12 l	Max/min tryck inkommande vatten (bar)	1,5-6
Produktion per timme	240 l/h	Maximal hårdhet för inkommande vatten (°F)	35
Återvinningsgrad (%)	35 (= 25 °F)	Maximal konduktivitet för inkommande vatten	1200 µS/cm
Maximal temperatur för inkommande vatten (°C)	30	Maximal tillåten mängd klor/järn i inkommande vatten (mg/l)	0,2

Förbrukning och anslutningar

Elektrisk anslutning	230 V / 3 A / 50 Hz	Elanslutning/total effekt	690 W
----------------------	---------------------	---------------------------	-------

Logistisk information

EAN-kod	8017709284794	Nettovikt	30,000 kg
---------	---------------	-----------	-----------

Förpackade
produktdimensioner

770x400x550

Bruttovikt

36,200 kg

