

WO-20-01

 Серия
 Водоподготовка

 Подсемейство продуктов
 Обратный осмос

Ширина150 ммГлубина изделия (мм)550 ммВысота490 мм

ЕАN-код 8017709282431



Оборудование

Индикация загрязнения фильтровДа

Акустический сигнал при проливании с Да автоматической блокировкой управления

Автоматический темпорированный мембранный Да

поток при длительном бездействии Регулятор и индикатор наличия солиДа

Защита помпы Да

Конструкция

подключение

Объем накопительного 2 л **Мин./макс. давление** 1,5-6

резервуараводы на входе (бар)Производительность120 л/чМаксимальная35

(л/ч) жесткость воды (°F)

 Скорость
 35 (=25°F)
 Максимальная
 1200 мкСм/ см

восстановления (%) пропускная способность максимальная 35 воды (мкСм/ см)

 температура воды на
 Содержание хлора
 0,2

 входе (°C)
 /железа в воде (мг /л)

Подключение и потребление

Электрическое 220-240 V / 3 A / 50-60 Hz **Общая мощность** 690 BT

Логистическая информация

SMEG SPA 07.12.2025





Ширина упаковки (мм) 250 mm

Глубина упаковки (мм) 590 mm **Высота упаковки (мм)** 650 mm

Размеры упаковки (мм) 650x250x590

Вес брутто (кг)26,000Вес нетто25,000 kg





SMEG SPA 07.12.2025