

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	K90XE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	60.3 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	28
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	105.5 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	85.4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	306 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	567 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	755 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	55 dB(A)
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dB(A)
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dB(A)
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Energy efficiency index	57.1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	375 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	436 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	162 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	232 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	65 dB(A)

środa, 24 lutego 2021