

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KAT1200HXE
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	58.2 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	28
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	B
Belysningens effektivitet (LEhood)	29 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	66 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimumshastighed	240 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	448 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	603 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	46 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	69 dBA
Strømforbrug i standbytilstand	0.49 W
Tid, stigningsfaktor	1.00
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	336 m ³ /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	434 Pa
Målt elektrisk effekttag ved bedste driftspunkt	145 W
Normal effekt på lys-system	8 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	218 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	62 dBA

Saturday, 28 December 2024