

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KAT1200HXE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	58.2 kWh/a
Energi effektivitets klasse	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	28
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	B
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	29 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	66 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm på minimum hastighet	240 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	448 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	603 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	46 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	62 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	69 dBA
Strømforbruk - hvilemodus	0.49 W
Tidsøkning faktor	1.00
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	336 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	145 W
Normal styrke på lyssystem	8 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	218 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	62 dBA

lørdag 28. desember 2024