

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KAT1200HXE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	58.2 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	28
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	29 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	66 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	240 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	448 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	603 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	69 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.00
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	336 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	434 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	145 W
Belysningssystemets normala effekt	8 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	218 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	62 dBA

den 28 december 2024
