

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KBT110BL
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	51.7 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	29.7
Клас ефективності флюїдодинаміки	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	54 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	69.4 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	257 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	463 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	704 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	44 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	60 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	68 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВІМК. (Off)	0 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.49
Клас енергоефективності	51.7
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	373 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	438 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	152.8 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	2.6 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	141 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	68 дБ(A)

24 серпня 2026 р.