

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KBT1200XE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	54.8 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	30.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	58.8 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	79.6 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	251 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	454 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	690 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	61 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0 W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.23 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52.1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	387 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	452 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	161 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	3 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	153 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	72 dBA

vrijdag 13 maart 2026