

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KBT600MB |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 53.0 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 29.8 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 70.4 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 79.7 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 261 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 473 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 686 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 48 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 64 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 71 dBA |
| Strømforbrug i slukket tilstand | 0.49 W |
| Strømforbrug i standbytilstand | 0.23 W |
| Tid, stigningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindeks | 52.0 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 395 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 451 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 159 W |
| Normal effekt på lys-system | 3 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 156 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 70 dBA |

5. juni 2026