

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KBT600XE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	53.0 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	70.4 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	79.7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	261 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	473 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	686 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	48 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Effektförbrukning i standbyläge	0.23 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	52.0
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	395 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	451 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	159 W
Belysningssystemets normala effekt	3 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	156 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	70 dBA

den 8 april 2026

---