

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KBT900AE
Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	54.1 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	31.2
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE <sub>hood</sub> )	60.0 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	76.5 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	265 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	480 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	713 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	46 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	71 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.22 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.9
Клас енергоефективності	52.0
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	395 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	451 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	159 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	3 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E <sub>middle</sub> )	156 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	62 дБ(A)

24 червня 2026 р.