

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke                                    | SMEG                  |
| Produktkod  | KBT900NE              |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)                                 | 53 kWh/a              |
| Energieffektivitetsklasse   | A                     |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                                    | 29.8                  |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse                                       | A                     |
| Belysningens effektivitet (LEhood)                                    | 70.4 lux/W            |
| Belysningens effektivitetsklasse                                      | A                     |
| Fedtfiltreringseffektivitet   | 79.7 %                |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse                                    | C                     |
| Luftstrøm ved minimumshastighed                                       | 261 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed                                      | 473 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed   | 686 m <sup>3</sup> /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed  | 48 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 64 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed    | 71 dBA                |
| Strømforbrug i slukket tilstand                                       | 0.49 W                |
| Strømforbrug i standbytilstand  | 0.23 W                |
| Tid, stigningsfaktor  | 0.9                   |
| Energieffektivitetsindeks   | 52.0                  |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt                                | 395 m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt                                  | 451 Pa                |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt                     | 159 W                 |
| Normal effekt på lys-system   | 3 W                   |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)           | 156 lux               |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling                               | 71 dBA                |

16. maj 2026