

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KBT900NE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	53 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	29.8
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	70.4 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	79.7 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	261 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	473 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	686 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	48 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	64 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49 W
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.23 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52.0
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	395 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	451 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	159 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	3 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	156 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	71 dBA

sobota, 27 czerwca 2026