

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KBTI9L4VN
Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )	48.5 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	35.4
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )	23.5 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	B
Fettfiltrering effektivitet	77.4 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	280 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	626 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	778 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	47 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	69 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	73 dBA
Strømforbruk - hvilemodus	0.38 W
Energi effektivitetsindeks	46.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	397 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	474 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	175 W
Normal styrke på lyssystem	15 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	348 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	69 dBA

Donnerstag, 14. Mai 2026