

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KBTI9L4VN
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	48.5 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	35.4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	23.5 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	B
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	77.4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	280 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	626 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	778 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	69 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	73 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.38 W
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	46.4
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	397 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	474 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	175 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	348 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	69 dBA

środa, 4 marca 2026