

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KC16AOE |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 56 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 25.9 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 128.6 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 78 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | C |
| Luftflöde vid minimihastighet | 337 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 582 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 798 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 50 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 64 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 71 dBA |
| Effektförbrukning i standbyläge | 1.00 W |
| Tidsökningsfaktor | 1.00 |
| Energieffektivitetsindex | 52 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 412 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 451 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 166 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 2 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 283 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 64 dBA |

jueves, 9 de abril de 2026
