

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KC16POE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	56 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	25.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	128.6 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	78 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	337 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	582 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	798 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	1.00 W
Tidsökningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindex	52
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	412 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	451 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	166 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	283 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	64 dBA

den 11 december 2024

---