

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KC19AOE |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 57.7 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 31.9 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 83.6 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 77.9 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 326 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 549 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 794 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 50 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 62 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 71 dBA |
| Tid, stigningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindeks | 53.1 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 430 m ³ /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt | 457 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 171 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 184 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 62 dBA |

9. juni 2026