

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KC19POE |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 57.7 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 31.9 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 83.6 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 77.9 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | C |
| Luftflöde vid minimihastighet | 326 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 549 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 794 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 50 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 62 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 71 dB(A) |
| Tidsökningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindex | 53.1 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 430 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 434 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 171 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 2 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 184 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 62 dB(A) |

den 27 september 2023
