

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KCH62X
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	75.0 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	21.1
Клас ефективності флюїдинамики	C
Ефективність освітлення (LE _{hood})	76.1 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	75.1 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	245 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	500 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	600 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	46 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	64 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	68 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	1.2
Клас енергоефективності	69.6
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	370 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	335 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	163 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	381 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	64 дБ(A)

niedziela, 26 kwietnia 2026