

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KCI19AOE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	59 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	25.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	68.6 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	78 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	321 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	549 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	796 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	47 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	61 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dBA
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	53.1
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	426 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	453 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	170 W
Belysningssystemets normala effekt	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	302 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	61 dBA

den 27 juni 2026

---