

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke                                             | SMEG                  |
| Produktkod                                                                     | KCU94MLM              |
| Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )                                 | 40.1 kWh/a            |
| Energieffektivitetsklass                                                       | A+                    |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )                             | 36.2                  |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                              | A                     |
| Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )                                   | 78.2 lux/W            |
| Belysningseffektivitetsklass                                                   | A                     |
| Fettfiltreringseffektivitet                                                    | 78.5 %                |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                              | C                     |
| Luftflöde vid minimihastighet                                                  | 288 m <sup>3</sup> /h |
| Luftflöde vid maxhastighet                                                     | 630 m <sup>3</sup> /h |
| Luftflöde vid boosthastighet                                                   | 781 m <sup>3</sup> /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 48 dBA                |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 67 dBA                |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet  | 72 dBA                |
| Tidsökningsfaktor                                                              | 1.00                  |
| Energieffektivitetsindex                                                       | 40.3                  |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt                                 | 413 m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt                                 | 476 Pa                |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt                           | 151 W                 |
| Belysningssystemets normala effekt                                             | 2 W                   |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )    | 172 lux               |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning                                          | 67 dBA                |

3. september 2026

---