

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KD120HXE
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	41.6 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	36.3
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	74.8 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	74.9 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimumshastighed	287 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	606 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	777 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	67 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	73 dBA
Strømforbrug i slukket tilstand	0.1 W
Strømforbrug i standbytilstand	0.1 W
Tid, stigningsfaktor	0.7
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	400 m ³ /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	490 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	150 W
Normal effekt på lys-system	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	329 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	67 dBA

25. juni 2026